

*Imagen de caracter ilustrativo,
vehículo puede variar según especificaciones.

ESPECIFICACIONES

Destinator H-Line 2027

Modelo: GT2WXTJGLV1_000_2027

Motor y desempeño

- Cadena de distribución
- Capacidad de tanque: 11.89 galones
- Combustible; gasolina regular (minimo RON 90)
- DOHC 16 Valvulas
- Garantía: 5 años o 100,000 kilómetros
- Inyección multipunto
- Motor: 1500 cc Turbo (4B40)
- Origen: Indonesia
- Potencia: 163 HP @ 5000 rpm
- Suspension delantera MacPherson
- Suspensión delantera MacPherson con barra estabiliadora
- Suspensión trasera de viga de torsión
- Torque: 250 Nm @ 2,500 rpm
- Transmisión automática CVT

Seguridad

- Advertencia de punto ciego (BSW) con asistencia de cambio de carril (LCA)
- Alarma de fábrica
- Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)
- Asistencia para arranque en pendiente (HSA)
- Bolsas de aire delanteras, laterales, cortinas
- Cierre automatico de puertas al acelerar.
- Cinturones de seguridad con pretensor (ELR)
- Control de estabilidad activo (ASC) y control de tracción (TCL)
- Control de giro (AYC)
- Frenos delanteros de disco ventilado
- Frenos traseros de disco
- Inmobilizador de motor
- Sensores de parqueo delanteros y traseros
- Sistema antibloqueo de frenado (ABS) +EBD+BA
- Sistema de señal de parada de emergencia (ESS)
-

Interior

- 6 Bocinas
- Aire acondicionado climatizado doble zona nanoeTM X
- Anclaje ISOFIX para sillas de bebé
- Apoyabrazos central en segunda fila
- Asiento ajustable de altura
- Asientos de tela
- Asientos traseros abatibles
- Cámara de retroceso
- Cluster digital 8"
- Control crucero
- Desempeñador trasero
- Faros led con nivelación de altura
- Filtro de partículas para A/C PM2.5
- Freno electrónico de estacianomiento con autohold
- Mandos al volante
- Parasol con espejo e iluminación led piloto y copiloto
- Puertos usb tipo a y tipo c
- Selector de modos de manejo
- Sistema de infoentretenmiento con pantalla táctil de 8"
- Tercera fila plegable 50:50
- Timón asistido electronicamente
- Timón telescopico.
- Timón y palanca forrados en cuero
- Ventilas traseras segunda y tercera fila
- Vidrios electricos

Exterior

- Antena tipo aleta
- Aros de aleación
- Luz de bienvenida
- Luz de día DRL
- Llanta de repuesto con aro de aleación
- Luces traseras led
- Neblinera Led
- Pidevías led
- Retrovisores cromados con ajuste eléctrico
- Retrovisores plegables electrónicamente con pidevías
- Rieles de techo
- Tercera luz de freno led

Dimensiones

- Alto: 1,789 mm
- Ancho: 1,840 mm
- Distancia entre ejes: 2,815 mm
- Distancia mínima al suelo: 214 mm
- Largo: 4,680 mm
- Llantas: 225/55 R18
- Radio mínimo de dimensiones 5.4 metros.